

**XR80****62 % d'énergie solaire rejetée**

Film solaire anti-infrarouge pour vitrage intérieur à transmission lumineuse de 80 % : 62 % d'énergie solaire rejetée, quasi invisible, bleu clair discret. 99 % d'UV bloqués, garanti 10 ans.

GARANTIE

10 ans**62 %**

ÉNERGIE REJETÉE

**Non
renseignée
dans la
fiche**

RÉFLEXION SOLAIRE

38 %

TRANSMISSION

0.38

FACTEUR SOLAIRE G

CARACTÉRISTIQUES

Face d'application	Intérieure
Support	PET
Épaisseur support	66 µm
Protecteur	PET siliconé
Épaisseur protecteur	23 µm
Adhésif	Polymère acrylique
Couleur	Bleu clair transparent
Absorption énergie solaire	Non renseignée dans la fiche
Blocage UV	99 %
Lumière visible (VLT)	80 %
Application	Eau savonneuse

COMPATIBILITÉ VITRAGE

- ✓ Simple
- ✓ Trempé
- ✓ Double <1,20 m
- ✗ Double >1,20 m
- ✗ Feuilleté

DIMENSIONS DISPONIBLES

LARGEUR (LAIZE)

75 cm

90 cm

183 cm

LONGUEUR

5 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

● Découpe sur-mesure disponible

MISE EN ŒUVRE & CONSEILS

REJET INFRAROUGE

77 %

DURABILITÉ EXTÉRIEURE INDICATIVE

Jusqu'à 8 ans

DURABILITÉ INTÉRIEURE INDICATIVE

Jusqu'à 20 ans

ENTRETIEN (DÉLAI APRÈS POSE)

30 jours



VIDÉO DE POSE



VOIR LE PRODUIT