



XE24

79 % d'énergie solaire rejetée

Film solaire extérieur gris réfléchissant qui rejette 79 % de l'énergie solaire avant même qu'elle touche votre vitrage. Facteur g de 0,21, 24 % de transmission lumineuse, 99 % d'UV bloqués.

GARANTIE

5 ans

79 %

ÉNERGIE REJETÉE

47 %

RÉFLEXION SOLAIRE

12 %

TRANSMISSION

0,21

FACTEUR SOLAIRE G

CARACTÉRISTIQUES

Face d'application	Extérieure
Support	PET
Épaisseur support	23 µm
Protecteur	PET siliconé
Épaisseur protecteur	80 µm
Adhésif	Polymère acrylique
Couleur	Gris réfléchissant
Absorption énergie solaire	41 %
Blocage UV	99 %
Lumière visible (VLT)	24 %
Application	Eau savonneuse

COMPATIBILITÉ VITRAGE

- ✓ Simple
- ✓ Trempé
- ✓ Double <1,20 m
- ✗ Double >1,20 m
- ✓ Feuilleté

DIMENSIONS DISPONIBLES

LARGEUR (LAIZE)

75 cm

152 cm

LONGUEUR

5 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

● Découpe sur-mesure disponible

MISE EN ŒUVRE & CONSEILS

 TEINTE

Gris métallisé réfléchissant

 DURABILITÉ EXTÉRIEURE INDICATIVE

Jusqu'à 8 ans

 DURABILITÉ INTÉRIEURE INDICATIVE

Jusqu'à 20 ans

 DÉLAI AVANT ENTRETIEN

30 jours après pose



VIDÉO DE POSE



VOIR LE PRODUIT