


XR75
75 % d'énergie solaire rejetée

Le film solaire intérieur argent effet miroir rejette 75% de la chaleur et 99% des UV, tout en masquant l'intérieur de jour. Pose facile à l'eau, garanti 10 ans.

GARANTIE

10 ans
75 %

ÉNERGIE REJETÉE

55 %

RÉFLEXION SOLAIRE

12 %

TRANSMISSION

0,25

FACTEUR SOLAIRE G

CARACTÉRISTIQUES

Face d'application	Intérieure
Support	PET
Épaisseur support	60 µm
Protecteur	PET siliconé
Épaisseur protecteur	23 µm
Adhésif	Polymère acrylique
Couleur	Métallisé argent
Énergie solaire rejetée	75 %
Réflexion énergie solaire	55 %
Transmission énergie solaire	12 %
Absorption énergie solaire	33 %
Facteur solaire g	0,25
Blocage UV	99 %
Lumière visible (VLT)	12 %
Application	Eau savonneuse

COMPATIBILITÉ VITRAGE

- ✓ Simple
- ✓ Trempé
- ✓ Double <1,20 m
- ✗ Double >1,20 m
- ✗ Feuilleté

DIMENSIONS DISPONIBLES

LARGEUR (LAIZE)

75 cm

152 cm

LONGUEUR

5 m

10 m

15 m

20 m

25 m

30 m

● Découpe sur-mesure disponible

MISE EN ŒUVRE & CONSEILS

NOTE IMPORTANTE

Pour un résultat homogène sur l'ensemble d'un chantier, utilisez des films issus d'un même lot de fabrication et évitez de mélanger les largeurs. De légères différe...


STOCKAGE ET DURABILITÉ

À conserver au sec, à l'abri de l'humidité, où il se garde plusieurs années avant la pose. Une fois appliqué en intérieur, dans des conditions d'usage normales et h...


CONFORMITÉ DTU MIROITERIE

Sur des vitrages fortement ensoleillés, un vitrage en bon état et une pose réalisée dans les règles de l'art de la miroiterie (DTU) sont indispensables pour préserv...


MÉTHODE D'APPLICATION

La pose se fait à l'eau savonneuse sur une surface parfaitement nettoyée, sans poussière ni résidu gras. Sur les vitrages en verre ou en polycarbonate, un test préal...



VIDÉO DE POSE



VOIR LE PRODUIT